

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением от 30.06.2022 № 335



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМВОДОКАНАЛ»**

(ООО «ПромВодоКанал»)

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ ПО ПОКОСУ ТРАВЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ООО «ПромВодоКанал»**

Дата вступления в действие: июль 2022

ИУН-ОТ 102.01.028-2022
Введена взамен ИУН-ОТ 102.01.028-2020

Содержание

1.	Общие требования охраны труда.....	3
2.	Требования охраны труда перед началом работ	4
3.	Требования охраны труда во время работы.....	5
4.	Требования охраны труда при аварийных ситуациях.....	8
5.	Требования охраны труда по окончании работ.....	8
	Лист изменений/дополнений, внесенных в ИУН-ОТ 102.01.028-2022.....	10
	Лист учета изменений к ИУН-ОТ 102.01.028-2022.....	11
	Лист ознакомления с ИУН-ОТ 102.01.028-2022.....	12

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция является внутренним организационно-нормативным документом, который устанавливает единый порядок организации и безопасного проведения работ мотокошой или машиной, предназначенных для триммерной обработки газона (далее - мотокоса) на территории ООО «ПромВодоКанал» (далее – ООО «ПВК») с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ.

1.2. Требования настоящей инструкции являются обязательными для исполнения всеми работниками ООО «ПВК» и подрядных организаций, выполняющих работы с применением мотокосы, предназначенной для триммерной обработки газона на территории ООО «ПВК».

1.3. К работе с мотокошой допускаются лица, допущенные к самостоятельной работе, обученные безопасным методам и приемам работ, прошедшие проверку знаний требований настоящей инструкции, целевой инструктаж.

1.4. Допуск работников к работе с мотокошой производится распоряжением по подразделению.

1.5. Для обеспечения исправного состояния и безопасной эксплуатации мотокосы распоряжением по подразделению из числа руководителей и специалистов назначается ответственное лицо.

1.6. Повторная проверка знаний проводится ежегодно перед началом сезонных работ. Инструктаж по охране труда при работе с мотокошой проводится заместителем начальника цеха.

1.7. Мотокоса предназначена только для покоса травы.

1.8. Работники, эксплуатирующие мотокошу, должны знать настоящую инструкцию, а также инструкцию завода - изготовителя мотокосы.

1.9. При производстве работ с мотокошой опасными и вредными производственными факторами являются: шум, вибрация, наличие нагретых частей мотокосы, способных вызвать ожог при соприкосновении с ними, травмирование вращающимися частями мотокосы, наличие острых режущих элементов инструмента, наличие выхлопных газов двигателя, продолжительное вдыхание которых в закрытом помещении может привести к отравлению угарным газом, образование травяной пыли, травмирование выбрасываемыми из-под вращающейся триммерной головки с режущей леской предметов, падение в открытые колодцы, лотки.

1.10. Работники, эксплуатирующие мотокошу, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ):

- костюм хлопчатобумажный;
- трехпалые рукавицы или хлопчатобумажные перчатки;
- защитные очки или маска (щиток);
- наушники.

1.11. В качестве топлива в мотокосе используется бензин. Бензин и его пары легко воспламенимы и взрывоопасны. Необходимо соблюдать правила пожарной и газовой безопасности при работе с ЛВЖ. Выхлопные газы токсич-

ны и опасны для здоровья. Запрещается запускать двигатель мотокосы в помещениях.

1.12. Двигатель мотокосы выполнен в не взрывозащищенном исполнении, следовательно его применение на территории ООО «ПВК» осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по охране труда при проведении огневых работ на объектах ООО «ПромВодоКанал»».

1.13. При выполнении работ с мотокосой необходимо выполнять меры безопасности для профилактики от укусов клещей.

1.14. Запрещается эксплуатировать неисправную мотокосу. Ответственность за работу с не исправной мотокосой, несет рабочий, работающий с мотокосой.

1.15. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно обязан сообщить руководству цеха, диспетчеру ООО «ПВК» и оказать первую помощь пострадавшему, обеспечивая сохранение до начала расследования несчастного случая обстановку на рабочем месте.

1.16. Работы с применением мотокосы выполняются в светлое время суток.

1.17. Все работники обязаны уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае.

1.18. Не допускается привлекать к работе с мотокосой посторонних лиц, а также находиться посторонним лицам в зоне работы с мотокосой.

1.19. Все работники ООО «ПВК», участвующие в организации и безопасного проведения работ мотокосой, предназначенной для триммерной обработки газона на объектах ООО «ПромВодоКанал» несут ответственность за несоблюдение требований данной инструкции.

1.20. Работающий с мотокосой несет ответственность за причинение травм посторонним людям.

2. Требования охраны труда перед началом работ

2.1. Перед началом работы лицо, работающее с мотокосой, обязано:

- правильно надеть полагающуюся по нормам и находящуюся в исправном состоянии спецодежду, спецобувь, защитные очки (маску) (в общем случае одежда должна быть плотно подогнана и в то же время не стеснять свободы движения);

- произвести внешний осмотр механизмов мотокосы, убедиться в их исправности;

- удалить с поверхности мотокосы следы масла;

- очистить место работ от посторонних предметов (камней, стекла, проводов и т.п.);

- проверить территорию на предмет закрытия колодцев;

- проверить состояние мотокосы, убедиться, что триммерная головка (режущий диск) установлены правильно и надёжно закреплены;

- проверить состояние наружного крепежа, герметичность топливной си-

стемы, целостность всех устройств безопасности мотокосы; рукоятка и кожух должны быть надёжно закреплены;

- при неработающем двигателе установить триммерную головку или режущий диск;

- произвести заправку мотокосы топливом и смазкой.

2.2. Осмотр мотокосы допускается осуществлять только в отключенном состоянии.

2.3. Перед запуском мотокосы проверить, чтобы в опасной зоне не было людей, которые могут быть подвергнуты опасности.

2.4. После осмотра мотокосы, перед пуском ее в работу, необходимо опробовать её вхолостую, при этом проверить функционирование контакта остановки, исправность системы гашения вибрации и глушителя.

2.5. Удалить посторонних лиц за пределы опасной зоны в радиусе не менее 15 метров от места работ.

2.6. Приступать к работе по покосу мотокозой следует только в спец-одежде и спец.обуви, в надетых защитных очках (маске). На спец-одежде должны быть застегнуты все пуговицы. Работающий должен быть в трехпалых рукавицах (хлопчатобумажных перчатках). Для защиты органов слуха необходимо пользоваться противозумными наушниками или вкладышами (берушами).

2.7. Запрещается применение мотокосы при использовании в качестве режущей лески в триммерной головке каких - либо металлизированных предметов (провода и т.п.).

2.8. При обнаружении несоответствий и неисправностей доложить непосредственному руководителю, до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работ

Пуск двигателя мотокосы

3.1. Пуск двигателя мотокосы осуществляется в следующем порядке:

- положить мотокосу на ровную поверхность;
- перевести переключатель в позицию «Старт»;
- нажать на топливный праймер, расположенный под воздушным фильтром до подачи топлива в бак;
- открыть топливную заслонку;
- потянуть за стартер до запуска двигателя;
- перевести воздушную заслонку в положение «RUN».

Остановка двигателя мотокосы

3.2. Остановка двигателя мотокосы производится выключением зажигания путем нажатия кнопки «Выкл».

Общие правила безопасности при работе мотокосы

3.3. Получить от непосредственного руководителя целевой инструктаж.

3.4. При производстве работ устанавливается опасная зона в радиусе

15 метров от работающей мотокосы. Запрещается работать в непосредственной близости от людей, животных или при нахождении в зоне работы посторонних предметов.

3.5. Режим работы – 15-20 минут, перерыв 10 минут.

3.6. В процессе работы мотокоосу крепко удерживать двумя руками.

3.7. Стрижку высокой травы производить ступенчато сверху вниз, в противном случае трава будет наматываться на головку, что приведёт к перегреву двигателя и возможными повреждениями. Если это произошло, остановить двигатель, извлечь свечу зажигания и удалить траву с триммерной головки.

3.8. Для того, чтобы удлинить леску, необходимо несильно ударить триммерной головкой о землю во время работы двигателя, леска выдвигается и обрезается автоматически на нужную длину.

3.9. В процессе работы триммерная головка с режущей леской должна находиться параллельно поверхности земли.

3.10. Не работать мотокозой одной рукой.

3.11. Соблюдать равновесие (чтобы сохранять равновесие, необходимо стоять, широко расставив ноги).

3.12. При работе запрещается снимать нож ограничителя длины лески с защитного кожуха.

3.13. При работе запрещается опираться нажимной головкой на поверхность земли.

3.14. При необходимости перехода на другое место работы активировать тормоз привода или выключить двигатель. Перед началом передвижения убедиться, что триммерная головка (режущий диск) не вращается.

3.15. Рабочая зона должна быть хорошо освещаемой.

3.16. Триммерная головка, нож и нагретые поверхности должны находиться на безопасном для пользователя расстоянии. Не прикасаться к глушителю, цилиндру и прилегающим к ним деталям, поскольку они нагреваются во время работы.

3.17. Работы по покосу травы мотокозой производить в светлое время суток.

3.18. При изменении условий работы, обнаружении загазованности, загорании немедленно покинуть рабочее место используя личные средства газозащиты. Сообщить непосредственному руководителю работ.

3.19. Профилактика от заболеваний клещевым энцефалитом.

Клещевой энцефалит - инфекционное заболевание, поражающее нервную систему человека с нередко сопровождающимися осложнениями. Оно возникает, в следствии проникновения в организм человека - вируса, распространителями которого являются пастбищные клещи.

Клещи обитают во влажных, затемненных лесах, валежниках. Концентрируются вдоль дорог, тропинок. Не имея глаз, клещи, с помощью обоняния чувствуют приближение животного или человека на расстоянии до 5 метров. Наиболее активны в апреле, мае, июне. На эти месяцы приходится свыше 80% случаев нападения клещей.

Чтобы предотвратить, предупредить укусы, а, следовательно, и заболевание энцефалитом необходимо:

- работать в спецодежде с застегнутыми воротом и запястьями, брюки должны быть заправлены в носки, каска одета на голове;

- при выполнении работ связанных с пребыванием вблизи лесных посадок каждые 2 - 3 часа осматриваться, чтобы успеть снять клеща до того как он присосется;

- после вахты, при приеме душа проводить тщательный осмотр кожного покрова.

При обнаружении укуса немедленно доложить начальнику цеха, обратиться в мед. пункт.

Правила безопасности при заправке

Осуществляя заправку мотокофы необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

3.20. Не заправлять мотокофу с работающим двигателем.

3.21. Проводить заправку или подготовку топливной смеси (бензин и масло) в условиях хорошей вентиляции, на открытых площадках.

3.22. Перед заправкой следует обязательно выключить двигатель и дать ему охладиться в течение нескольких минут.

3.23. Не проводить заправку бензопилы с неостывшим глушителем.

3.24. При заправке крышку топливного бака следует открывать медленно, чтобы постепенно стравить избыточное давление.

3.25. После заправки плотно затянуть крышку топливного бака.

3.26. Запуск машины осуществлять не ближе чем в трех метрах от места заправки.

3.27. Если допущен пролив топлива или масла на мотокофу:

- не включать мотокофу;

- вытереть пролитое топливо или масло и дать остаткам топлива испариться.

3.28. Если топливо пролито на себя или одежду:

- сменить одежду.

- помыть те части тела, которые были в контакте с топливом, пользуясь мылом и водой.

3.29. Регулярно проверять крышку топливного бака и шланги на предмет протекания.

3.30. При работе с мотокофой запрещено:

- эксплуатировать неисправную мотокофу;

- запускать мотокофу без защитных кожухов;

- пользоваться мотокофой с видимыми повреждениями колпака свечи или кабеля зажигания;

- запускать мотокофу, броском вниз и удерживая ручку стартового шнура;

- запускать мотокофу в закрытом помещении;

- осуществлять запуск мотокофы в месте ее заправки топливом и смазкой;

- работать с мотокофой в плохих погодных условиях (густой туман, силь-

ный дождь, резкий ветер, и т.д.);

- работать мотокосой без средств защиты;
- поднимать при работе мотокоосу выше уровня плеч;
- работать стоя на лестнице, или там, где нет устойчивого основания для сохранения равновесия;
- переносить мотокоосу с включенным двигателем и не отключенным приводом;
- оставлять мотокоосу без присмотра;
- оставлять мотокоосу на длительную "парковку", с не выключенным двигателем;
- работать в условиях, когда нет возможности позвать на помощь при несчастном случае.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При разрушении триммерной головки, двигателя, появлении сильной вибрации или течи топлива, появлении посторонних шумов в работе двигателя мотокоосу остановить переводом выключателя двигателя в положение «STOP». Триммерная головка с режущей леской продолжает вращаться по инерции некоторое время после остановки двигателя, прочно удерживайте руками рукоятку мотокоосы до полной ее остановки. Сообщить начальнику цеха, старшему оператору.

4.2. При обнаружении загорания на рабочем месте или в цехе или других происшествиях работник обязан:

- сообщить начальнику цеха (непосредственному руководителю), диспетчеру ПВК, старшему оператору;
- до прибытия указанных служб оказать первую доврачебную помощь пострадавшим при наличии, принять меры по ликвидации загорания, используя первичные средства пожаротушения.

4.3. При загазованности необходимо:

- одеть личные средства газозащиты, покинуть опасную зону;
- сообщить начальнику цеха (непосредственному руководителю), диспетчеру ПВК, старшему оператору.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работ по покосу остановить мотокоосу. Триммерная головка продолжает вращаться по инерции некоторое время после остановки двигателя выключателем.

5.2. Дождаться, когда остынут нагретые части мотокоосы.

5.3. Произвести чистку, протирку с последующей смазкой узлов аппарата. Запрещается чистить мотокоосу с применением агрессивных растворителей.

5.4. Машину убрать в определённое распоряжением по цеху чистое, су-

хое помещение, недоступное для посторонних лиц.

5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех замеченных дефектах мотокосы во время работы и об окончании работ.

5.6. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ. Провести тщательный осмотр кожного покрова на наличие клещей.

5.7. Если мотокоосу не предполагается использовать в течении одного месяца, топливо необходимо слить из топливного бака.

